

ARTAX PORE FILLER



FUGEN- UND PORENFÜLLER

Durch die Abtragung der zuvor bestehenden harten Oberfläche, ist diese nach dem Einschleifen sehr offenporig. Mit dem lithiumbasierten Produkt ARTAX wird ein spezielles Härtemittel aufgetragen bzw. zwischen den jeweiligen Schleifgängen mit eingeschleift. Es dringt tief in den Boden ein und sorgt für eine sehr starke Aushärtung der Oberfläche.

ANWENDUNGSGEBIET

- Industrieböden
(Beton, Estrich, Design-Estrich, Terrazzo)
- Naturstein (Marmor - Granit)
- Kunststoffmodifizierter Zementboden

VORTEILE

- Einfaches Einarbeiten mit Sprühsystemen
- Begehbar nach 6 Stunden; vollständige Aushärtung nach 24 Stunden
- Nach dem Ausschleifen ist der Boden kratzfrei und kleine Poren sind verschlossen
- Verkürzt die Schleifgänge um zwei Stufen
- Die Oberfläche ist widerstandsfähiger

BEZUGSQUELLEN | KONTAKT

VISAATEC GMBH
Vor den Birken 28 | 51674 Wiehl-Marienhagen | Deutschland
T 0049 2261 305060-0 | M info@visaatec.com

VISAATEC.COM